

RK 100  
DIN 9822 22  
SIPR 600\_500



- LEGENDE :**
- STAHLBETON
  - BETON ODER ESTRICH
  - AUSSENMAUERWERK
  - TROCKENBAU
  - WÄRMEDÄMMUNG
  - BETONSTEINMAUERWERK
  - KOTE AUSBAU
  - KOTE ROHBAU
  - DK OBERKANTE
  - UK UNTERKANTE
  - BREITZE: TÜRÖFFNUNG ROH  
HÖHE: DKFB BIS UK STURZ ROH
  - BRÜSTUNGSHÖHE AB  
+0,00 BIS ROHBRÜSTUNG
  - FA FUSSBODENAUSPARUNG
  - FS FUSSBODENSCHLITZ
  - WD WANDDURCHBRUCH
  - WA WANDAUSPARUNG
  - WS WANDSCHLITZ
  - DD DECKENDURCHBRUCH
  - DA DECKENAUSPARUNG
  - DS DECKENSCHLITZ
  - FD FUSSBODENDURCHBRUCH
  - AHD ABGEHÖLTE DECKE
  - RD ROHDECKE
  - FB FERTIG BODEN
  - RB ROHBODEN
  - ST STURZ
  - BRH BRÜSTUNGSHÖHE
  - UZ UNTERZUG
  - RR REGENROHR
  - HSM HALFENMAUERSCHIENEN
  - H HEIZUNG
  - L LÜFTUNG
  - S SANITÄR
  - E ELEKTRO
  - B BÜHNENBAU
  - HWS HALFEN-MAUER-SCHIENEN
- ANSCHLUSS DES VOLKSWÄRMESCHUTZES AM FENSTER UNLAUFEND ÜBERLAPPUNG AM FENSTERSTÜCK

102/2  
Weg

102  
8

Plattenbelag 40/40/5  
im Splittbett mit Rückenstützbetoneinfassung am freien Rand

Rampe bleibt offen